

LISTA DE CHEQUEO ALISTAMIENTO DE SU MOTOCICLETA PARA RTM

Esta es una lista de chequeo sugerida antes de acudir a Revimotos CDA para realizar la RTM, tenga en cuenta que esta lista no compromete a Revimotos CDA con el proceso y resultado final de la RTM.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

Tarjeta de propiedad			
----------------------	--	--	--

ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR

Inexistencia de espejos o Retrovisores		Sillín suelto	Reposapiés
--	--	---------------	------------

Inexistencia soporte central y lateral		Fijación del tanque de combustible	
--	--	------------------------------------	--

Deformación o corrosión		No traer carga (Sin cajón adicional)	
-------------------------	--	--------------------------------------	--

SISTEMA ELÉCTRICO

Luz de freno		DIRECCIONALES	Pito
--------------	--	---------------	------

Unidad -- luz alta y baja		Luz de posición - cocuyos	Cableado eléctrico en mal estado
---------------------------	--	---------------------------	----------------------------------

SISTEMA DE FRENOS

Estado pedal de freno		Bandas o pastillas	Estado y sujeción de la mordaza
-----------------------	--	--------------------	---------------------------------

Ausencia tapa deposito líquido de frenos		Fugas de liquido	Nivel de liquido
--	--	------------------	------------------

Estado de las maniguetas		Estado de las manguera	
--------------------------	--	------------------------	--

Estado de guayas, cables, varillas, fundas		Carrera excesiva en los sistemas de accionamiento	
--	--	---	--

SISTEMA DE DIRECCIÓN

Cunas de dirección		Manubrio	Bujes y barras
--------------------	--	----------	----------------

Horquillas superior e inferior.			
---------------------------------	--	--	--

SISTEMA DE SUSPENSIÓN

Inexistencia de amortiguadores		Rodamientos	Pasadores Fugas en
--------------------------------	--	-------------	--------------------

Bujes de amortiguador		Bujes tijera	telescopicos (barras)
-----------------------	--	--------------	-----------------------

Mala fijación al chasis , rotura,			
-----------------------------------	--	--	--

RINES Y LLANTAS

Fisuras y deformaciones		Inexistencia de alguna tuerca	Llantas regrabadas
-------------------------	--	-------------------------------	--------------------

Despegue o rotura, deformación banda de rodamiento		Despegue de la banda lateral	
--	--	------------------------------	--

EMISIONES CONTAMINANTES

Sistema de escape sin fugas	Fugas de aceite	Silenciador
Sistema de refrigeración sin fugas - - si aplica	Sincronizar -- verificar parámetros según modelo	
<i>Para mayor información consulte la normatividad vigente. NTC 5375, NTC 4231, NTC 4983, RESOLUCION 910.</i>		

Límites máximos de emisión permisibles para motocicletas, motociclos y moto triciclos accionadas con gasolina (cuatro tiempos) en condición de marcha mínima o ralentí		
Año modelo	CO (%)	HC (ppm)
Todos	4,5	2.000
Máximos niveles de emisión permisibles para motocicletas, motociclos y mototriciclos accionados con mezcla de gasolina aceite (dos tiempos) en marcha mínima		
Año modelo	CO (%)	HC (ppm)
2009 y anterior	4,5	10.000
2010 y posterior	4,5	2.000
PROFUNDIDAD LABARADO DE LLANTAS	1,0 mm o guías de desgaste	